

ASPIRADO SIMPLE (AS1)



Característica	Descripción Detallada
Seguridad	Cierre de dos puntos con protección antivandálica.
Mantenimiento	Acceso independiente al contenedor para facilitar el mantenimiento ordinario
Pagos	Compartimento para fichas o monedas con cerradura (candado)
Control de Tiempo	Tiempo de ciclo de trabajo totalmente ajustable y programable.
Operación	Opción de arranque manual bajo demanda
Materiales	Cubierta fabricada en ABS de alta resistencia a los rayos UV
Refrigeración	Sistema innovador de enfriamiento interno para la turbina.
Electrónica	Panel eléctrico y monedero electrónico integrados, diseñados para un acceso rápido y sencillo.

Características técnicas

Codigo (Parte No.)	Potencia	Tensión	Caudal de Aire	Alimentación	Peso Total	Tipo de Filtro
3010110005	2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m³/h	230 V - 50 Hz	130kg	Desechable
3010110006	2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m³/h	230 V - 50 Hz	130kg	Poliéster
3010210003	2,2 kW	230 V - 50 Hz	320 m³/h	230 V - 50 Hz	130kg	Automático
3010120005	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m³/h	400 V - 50 Hz (5 Polos)	130kg	Desechable
3010120006	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m³/h	400 V - 50 Hz (5 Polos)	130kg	Poliéster
3010220003	2,2 kW	400 V - 50 Hz	320 m³/h	400 V - 50 Hz (5 Polos)	130kg	Automático
3010140005	3 kW	400 V - 50 Hz	320 m³/h	400 V - 50 Hz (5 Polos)	140kg	Desechable
3010140006	3 kW	400 V - 50 Hz	320 m³/h	400 V - 50 Hz (5 Polos)	140kg	Poliéster
3010240003	3 kW	400 V - 50 Hz	320 m³/h	400 V - 50 Hz (5 Polos)	140kg	Automático

Accesorios incluidos

